Garant

Herramienta insertable ajustable, Tipo-Ancho de apertura: 2-30mm

Datos de pedido

Número de pedido	657850 2-30
GTIN	4045197592293
Clase de artículo	61E

Descripción

Ejecución:
Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.
Uso muy versátil gracias a un ancho de abertura ajustable.
Atención:
Es necesaria corrección de calibre de puntas en la llave dinamométrica (valor de ajuste modificado).
Ventaja:
Al ajustar el ancho de abertura, la medida de referencia **no se necesita adaptar.**
Material:
Acero al cromovanadio, cromado.
Datos de aplicación:
Leyenda para dibujo y fórmula:
l_1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l_2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l_3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l_4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T_1 = par de giro a ajustar
T_2 = par de giro prescrito
Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.
Nota:
Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas!

Descripción técnica

Anchura b	71,8 mm
Espiga de sujeción	14×18 mm
Altura h	16,9 mm
Anchura de abertura	3/16″ – 1.3/16″ pul
Anchura de abertura	5 - 30 mm
Medida de referencia S	74,4 mm
Herramienta intercambiable	Herramienta insertable
Tipo de producto	Herramienta insertable de boca