

KANON
Micro-útiles dinamométricas de comprobación y de trabajo, Par máximo: 36cNm

Datos de pedido

Número de pedido	658800 36
GTIN	4582126965440
Clase de artículo	66F

Descripción
Ejecución:

Instrumento de medición preciso para pares mínimos. Escala fácilmente legible con indicador de seguimiento en la cara superior y escala adicional dispuesta lateralmente en la carcasa. **Con mandril de amarre de acero de 3 garras.**

Aplicación:

Para la medición de pares mínimos (resistencias a la torsión o al rozamiento) o para el apriete controlado de tornillos.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descripción técnica

Peso	600 g
Par máximo	36 cNm
Ø	63 mm
Alcance de sujeción	1 - 8,5 mm
Intervalo de par	4 - 36 cNm
Intervalo de par	40 - 360 mNm
Graduación de la escala 1 marca de graduación =	0,5 cNm

Posibilidad de regulación valor de disparo	no ajustable
Señalización de disparo	óptico
Norma	DIN EN ISO 6789
Ajuste del valor de disparo	Indicador de seguimiento
Longitud total L	132 mm
Display	analógico
Procedimiento de medición	Par de giro
Serie	SGK
Forma de conexión	Conos de sujeción de 3 mordazas
Respuesta	de indicación
Lectura conmutable	Nm
Calibración	O3
Dirección de apriete	Apriete a derecha y a izquierda
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Precisión de medición par de giro	$\pm 3\%$
Datos protocolables	no
Técnica de medición	mecánico
Tipo de producto	Llave dinamométrica

Servicios

Calibración Llave dinamométrica por ambos lados Par máximo 400/2 Nm

020030 400/2