

Garant
Fresa de acabar de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 20mm

Datos de pedido

Número de pedido	204019 20
GTIN	4045197954268
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:

Para **operaciones de acabado**.

Forma geométrica especial para una evacuación de viruta óptima.

Elevada **estabilidad propia y suavidad de marcha** gracias a una división desigual.

Para **contorneado como operación de trabajo de acabado**.

Filos especialmente largos para un acabado eficiente.

Nota:

Reafilado posible a partir de $\varnothing D_c = 6 \text{ mm}$.

$$a_{e \text{ máx.}} = 0,05 \times D$$

Descripción técnica

Longitud de filo L_c	100 mm
Dirección de aproximación	horizontal
\varnothing de corte D_c	20 mm
Avance f_z para contorneo en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,122 mm
Longitud total L	160 mm
Ángulo de hélice	45 grados
\varnothing de mango D_s	20 mm
Número de dientes Z	7
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HA
Mango	DIN 6535 HA con h6

Tolerancia Ø nominal	f8
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Serie	Master Steel
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,05×D en el contorneado
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	240 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB