Atlas Copco

Destornilladores de impacto neumáticos, Tipo: W2411

Datos de pedido

Número de pedido	079171 W2411
GTIN	7322590051266
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:
Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de **6,3 bar** y el ∅ interior de la manguera indicado.
Destornilladores de impacto de alto rendimiento.
Conducción del aire de salida a través del mango, convertible para **giro a derecha / izquierda.**
· **Bien equilibrado y ergonómico.**
Aplicación:
Apropiado para trabajos de montaje ligeros.
Pieza de repuesto:
Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

Forma constructiva	Pistola
Nivel sonoro de funcionamiento	88 dB(A)

Altura	165 mm
Portaherramientas dimensiones	3/8 pul
∅ máximo de tornillo (8,8-12.9)	M10
Tamaño de tubo recomendado (∅ interior)	10 mm
Demanda de aire máxima	678 l/min
Intervalo de par	13 - 80 Nm
Vibraciones máximas según EN	7 m/s^2
Quality Dress	W2411
Peso	1 kg
Velocidad de giro máxima	7000 min^{-1}
Longitud	154 mm
Portaherramientas perfil de accionamiento	☐
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Atornillador