



## Atornillador de carraca con batería, Tipo: M12FIR38



### Datos de pedido

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 070228 M12FIR38 |
| GTIN              | 4058546029708   |
| Clase de artículo | 03L             |

### Descripción

#### Ejecución:

#### Taladro-destornillador angular MILWAUKEE con destornillador de trinquete

- Sistema electrónico REDLINK™ con control continuo de la velocidad de giro, giro a la derecha/izquierda y protección contra sobrecarga.
- Iluminación por LED de la zona de trabajo.
- Baterías de iones de litio Red con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.

Modo de construcción compacto para el acceso rápido en todas las aplicaciones, p. ej., al realizar trabajos en motores o engranajes.

Motor POWERSTATE™ sin escobillas, con engranaje y carcasa reforzados para una larga vida útil.

Sistema electrónico REDLINK PLUS™ para una gestión inteligente del rendimiento.

#### Suministro:

Incluye cargador y maleta de transporte.

Incluye adaptador de 3/8 pulgada a 1/4 pulgada.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073814, n.º 073839 y n.º 073840.

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Quality Dress: M12FIR38-201B

Cantidad de baterías contenidas: 1

Tipo batería: Ion de litio  
 Capacidad de la batería: 2 Ah  
 Tensión de batería: 12 V  
 Par de giro máximo duro: 75 Nm

## Descripción técnica

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Velocidad de giro máxima 1. <sup>a</sup> marcha   | 0 - 200 min <sup>-1</sup>   |
| Empleo típico                                     | Strong                      |
| Vibraciones máximas según EN                      | <2,5 m/s <sup>2</sup>       |
| Par de giro máximo duro                           | 75 Nm                       |
| Peso  | 1,4 kg                      |
| Forma constructiva                                | Destornillador de trinquete |
| Tensión de batería                                | 12 V                        |
| Portaherramientas                                 | Cuadrado 3/8 pulgada        |
| Capacidad de la batería                           | 2 Ah                        |
| Quality Dress                                     | M12FIR38-201B               |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 12 V       |
| Cantidad de baterías contenidas                   | 1                           |
| Suministro de energía                             | Con batería                 |
| Tipo batería                                      | Ion de litio                |
| Tipo de producto                                  | Atornillador                |

## Accesorios

|   |                |
|---|----------------|
| Cargador de batería Tipo M1218C   | 073840 M1218C  |
| Cargador de batería Tipo M1218FC  | 073840 M1218FC |
| lones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería, tipo de sujeción MB12 V | 073814 MB12    |