KOMET

# TOHX 140305 izquierda, W30, Clase: BK8425

## Datos de pedido

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 268884 BK8425 |
| GTIN | 4047109180185 |
| Clase de artículo | 24T |

## Descripción

TOHX 140305 izquierda BK8425 Clase: BK8425
Profundidad de corte $a_p$: 0,5 - 1,5 mm
Avance f: 0,1 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal: 120 - 260 m/min
Velocidad de corte $v_c$ aplicación secundaria: 120 - 160 m/min

## Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Profundidad de corte $a_p$ | 0,5 - 1,5 mm |
| Material de corte | MD |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación secundaria | 120 - 160 m/min |
| Condición de corte | fuertemente interrumpido |
| Aplicación principal | P |
| Clase | BK8425 |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 120 - 260 m/min |
| Aplicación secundaria | M |
| Rompevirutas | G12 |

| | |
|---|---|
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Avance f | 0,1 - 0,2 mm/rev, |
| Radio angular | 0,5 mm |
| Recubrimiento | con revestimiento |
| Código ISO plaquita de corte | TOHX 140305 L |
| Número de cambios/cortes | 3 |
| Atributo del nombre de producto | W30 |
| Ángulo de desprendimiento | 12 grados |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |