



Surtido de dispositivos separadores y extractores, Surtido: B



Datos de pedido

Número de pedido	884500 B
GTIN	4021176008696
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Dispositivo de corte y extracción de acero de herramientas de alta calidad.

Dispositivo separador: Por medio de un husillo de presión de sujeción rápida se aprietan uniformemente las mordazas de separación semicirculares. Durante este proceso, las mordazas cuneiformes se comprimen entre el rodamiento y el asiento.

Dispositivo extractor: En combinación con el dispositivo separador, para extraer el rodamiento suelto del asiento (para ello, los tirantes se atornillan en los orificios roscados de las mordazas de separación). En KUKKO L-BOXX® tam. 136.

Aplicación:

Para separar rodamientos de bolas, ruedas dentadas, anillos interiores, etc. muy ceñidos, si el espacio intermedio es demasiado pequeño para ganchos de extracción normales.

Contenido:

1 dispositivo de separación n.º 884600: Tam. 2

1 dispositivo extractor n.º 884700: Tam. 2

1 par de pernos de tracción de prolongación: Tam. 2

Descripción técnica

Peso (caja incluida)	8,6 kg
Gama de sujeción	22 - 115 mm
Surtido	B
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Extractor de dos brazos

Accesorios

Dispositivo extractor individual Tipo 2	884700 2
Dispositivo separador individual Tipo 2	884600 2