



## Surtido de dispositivos separadores y extractores, Surtido: C



### Datos de pedido

Número de pedido	884500 C
GTIN	4021176008771
Clase de artículo	83U

### Descripción

#### Ejecución:

Dispositivo de corte y extracción de acero de herramientas de alta calidad.

**Dispositivo separador:** Por medio de un husillo de presión de sujeción rápida se aprietan uniformemente las mordazas de separación semicirculares. Durante este proceso, las mordazas cuneiformes se comprimen entre el rodamiento y el asiento.

**Dispositivo extractor:** En combinación con el dispositivo separador, para extraer el rodamiento suelto del asiento (para ello, los tirantes se atornillan en los orificios roscados de las mordazas de separación). En maletín de chapa.

#### Aplicación:

Para separar rodamientos de bolas, ruedas dentadas, anillos interiores, etc. muy ceñidos, si el espacio intermedio es demasiado pequeño para ganchos de extracción normales.

#### Contenido:

1 dispositivo de separación n.º 884600: Tam. 3

1 dispositivo extractor n.º 884700: Tam. 3

1 par de pernos de tracción de prolongación: Tam. 3

### Descripción técnica

Surtido	c
Gama de sujeción	25 - 155 mm
Peso (caja incluida)	14,2 kg
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Extractor de dos brazos

---

## Accesorios

Dispositivo extractor individual Tipo 3	884700 3
Dispositivo separador individual Tipo 3	884600 3