



## Dispositivo separador individual, Tipo: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	884600 1
GTIN	4021176008283
Clase de artículo	83U

### Descripción

#### Ejecución:

Dispositivo de corte y extracción de acero de herramientas de alta calidad.

**Dispositivo separador:** Por medio de un husillo de presión de sujeción rápida se aprietan uniformemente las mordazas de separación semicirculares. Durante este proceso, las mordazas cuneiformes se comprimen entre el rodamiento y el asiento.

**Dispositivo extractor:** En combinación con el dispositivo separador, para extraer el rodamiento suelto del asiento (para ello, los tirantes se atornillan en los orificios roscados de las mordazas de separación). Las mordazas de separación semicirculares se aprietan uniformemente por medio del husillo de presión de sujeción rápida.

#### Aplicación:

Para separar rodamientos de bolas, ruedas dentadas, anillos interiores, etc. muy ceñidos, si el espacio intermedio es demasiado pequeño para ganchos de extracción normales.

### Descripción técnica

Rosca de conexión para dispositivo extractor	M10
Gama de sujeción medida A	12 - 75 mm

Distancia pernos laterales medida B	75 mm
Tipo de producto	Separador de roles

---

## Accesorios

Dispositivo extractor individual Tipo 1	884700 1
---	----------