



Dispositivo separador individual, Tipo: 5



Datos de pedido

Número de pedido	884600 5
GTIN	4021176007453
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Dispositivo de corte y extracción de acero de herramientas de alta calidad.

Dispositivo separador: Por medio de un husillo de presión de sujeción rápida se aprietan uniformemente las mordazas de separación semicirculares. Durante este proceso, las mordazas cuneiformes se comprimen entre el rodamiento y el asiento.

Dispositivo extractor: En combinación con el dispositivo separador, para extraer el rodamiento suelto del asiento (para ello, los tirantes se atornillan en los orificios roscados de las mordazas de separación). Las mordazas de separación se aprietan por medio de las tuercas de los pernos laterales.

Aplicación:

Para separar rodamientos de bolas, ruedas dentadas, anillos interiores, etc. muy ceñidos, si el espacio intermedio es demasiado pequeño para ganchos de extracción normales.

Descripción técnica

Gama de sujeción medida A	30 - 250 mm
Rosca de conexión para dispositivo extractor	G3/4

Distancia pernos laterales medida B	250 mm
Tipo de producto	Separador de roles

Accesorios

Dispositivo extractor individual Tipo 5	884700 5
-----------------------------------------	----------