

**HOLEX****Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N, Sin revestimiento, Ø DC h8: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	114020 20
GTIN	4045197010605
Clase de artículo	12B

**Descripción****Ejecución:**

**Laminadas con rodillos**, ángulo de la espiral, espesor del alma y aumento del alma normales. Medidas según DIN 338.

Broca espiral resistente con núcleo reforzado y filo transversal pequeño para un inicio de taladrado fácil y centrado exacto del taladrado previsto. **Canales de viruta laminados con precisión.**

**Recomendación:****Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Nota:**

Tam. 14 – 20: Ø vástago 13 mm con 3 superficies de apriete.

**Descripción técnica**

Longitud de la ranura de viruta $L_c$	140 mm
Número de filos Z	2
Avance f en acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/rev,
Ø nominal $D_c$	20 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Ø de mango $D_s$	13 mm
Longitud total L	205 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$	110 mm

Ángulo de punta	118 grados
Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	45 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	40 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	25 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	25 m/min	K
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		