

Garant**Llave dinamométrica sin escala con carraca reversible, Par de apriete máximo: 100Nm****Datos de pedido**

Número de pedido	657460 100
GTIN	4045197996008
Clase de artículo	61E

Descripción**Ejecución:**

Llave dinamométrica de un brazo sin escala regulable. Establezca el valor de par deseado con la herramienta de ajuste n.º 657452 tam. 1 en combinación con un aparato de comprobación adecuado.

Carraca reversible montada de forma fija con expulsor; **para apriete a derecha e izquierda**. Llave dinamométrica solo a derecha.

Función:

Al alcanzar el par ajustado, se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso.

Aplicación:

Para un apriete controlado de tornillos según el par preajustado en trabajos en serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisión:

± 2 % del valor ajustado.

Datos de aplicación:**Leyenda para dibujo y fórmula:**

l_1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable

l_2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica

l_3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

l_4 = calibre de puntas de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

T_1 = par de giro a ajustar

T_2 = par de giro prescrito

Descripción técnica

Intervalo de par	20 - 100 Nm
Par máximo	100 Nm
Precisión de medición par de giro	± 2 %
Dirección de apriete	Apriete a la derecha
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Peso	550 g
Posibilidad de regulación valor de disparo	preajustado
Forma de conexión	Cuadrado de accionamiento (carraca)
Norma	DIN EN ISO 6789
Respuesta	activadora
Lectura conmutable	Nm
Procedimiento de medición	Par de giro
Ajuste del valor de disparo	sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l ₃]	310 mm
Longitud total L	404 mm
Principio de disparo	Activación mecánica de recorrido corto
Calibración	O6
Calibración	O7
Datos protocolables	no
Técnica de medición	mecánico
Señalización de disparo	háptico
Señalización de disparo	háptico
Tipo de producto	Llave dinamométrica

Servicios

Calibración DAkkSLlave dinamométrica Par de giro máximo 1000 Nm	020020 1000
	020090 400

Calibración y ajuste Llave dinamométrica sin escala Par máximo 400 Nm	
Ajuste Llave dinamométrica sin escala Tipo SET	020080 SET
Calibración DAkkS y ajuste Llave dinamométrica sin escala Par máximo 1000 Nm	020190 1000

Accesorios

Llave de ajuste para par de giro Tipo 1	657455 1
---	----------