Garant

Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, Sin revestimiento, Tipo: 5/16-27

Datos de pedido

Número de pedido	130040 5/16-27
GTIN	4062406043612
Clase de artículo	10N

Descripción

Nota:
Plazo de entrega: 35 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 3 uds.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descripción técnica

Vástago cuadrado ☐	6,2 mm
Longitud total L	90 mm
∅ de agujero para roscar	7,1 mm
Norma	DIN 371
Número de ranuras de sujeción	3
Pasos por pulgada	27
Paso de rosca	0,941 mm
∅ de mango D_s	8 mm
Material de corte	HSS E
Número de filos Z	3
Profundidad de rosca	19,85 mm
∅ de rosca	7,938 mm
Tipo de rosca	UNS

Tamaño de rosca	5/16-27 UNS
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar