

Garant**Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM 2xD, TiAlN, UNF: 3/4-16****Datos de pedido**

Número de pedido	139727 3/4-16
GTIN	4062406058104
Clase de artículo	11D

Descripción**Ejecución:**

Fresa para roscar de MDI **con separación desigual entre los fillos y mayor número de fillos**. Gracias a la **separación desigual** entre los fillos se logra una **gran suavidad de marcha** y se alarga la **vida útil de la herramienta**.

Geometría universal de nuevo desarrollo y **recubrimiento de altas prestaciones** para el uso en un amplio abanico de materiales.

- **Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los fillos.**
- **Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.**
- **mayor número de fillos.**
- **nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.**

Aplicación:

Para **rosca fina unificada UNF ASME-B1.1**.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA

Forma **HB**: pedir con n.º **139727 + 129100 HB**

Forma **HE**: pedir con n.º **139727 + 129100 HE**

Tipo de rosca: UNF

Tipo de rosca: UNF-LH

Número de dientes Z: 6

Pasos por pulgada: 16

Ø nominal D_c: 13,95 mm

Longitud de filo L_c: 38,83 mm

Longitud del mango L_s: 45 mm

Longitud total L: 102 mm

Ø de mango D_s: 14 mm

Descripción técnica

Ø de mango D_s	14 mm
Longitud total L	102 mm
Número de dientes Z	6
Número de ranuras de sujeción	6
Pasos por pulgada	16
Ø de rosca	19,05 mm
Longitud del mango L_s	45 mm
Paso de rosca	1,587 mm
Tipo de rosca	UNF
Tipo de rosca	UNF-LH
Longitud de filo L_c	38,83 mm
Avance f_z en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Tamaño de rosca	3/4-16 UNF
Ø nominal D_c	13,95 mm
Serie	Master TM
Recubrimiento	TiAlN
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	MDI
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	sí
Sentido del corte	derecha
Empleo con tipo de perforación	hasta $2 \times D$ en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta $2 \times D$ en agujero pasante
División de los cortes	desigual
Tolerancia de mango	h6
anillo de color	verde
Aplicación interior/exterior	interior
Tipo de producto	Fresa de roscado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	220 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	220 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	180 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 50 HRC	adecuado con restricciones	45 m/min	H
TOOLOX 33	adecuado	85 m/min	H
TOOLOX 44	adecuado	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	50 m/min	S
GG(G)	adecuado	120 m/min	K
CuZn	adecuado	200 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
Aire	adecuado		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
Rectificado de mangos Tipo HE	129100 HE