

## Garant

### Broca escalonada MDI GARANT Master Steel FEED, TiAlN, Para rosca: M5



#### Datos de pedido

Número de pedido	125035 M5
GTIN	4062406066444
Clase de artículo	11E

#### Descripción

##### Ejecución:

Para la ejecución de **agujeros para roscar óptimos**. Crea las **condiciones de mecanizado óptimas** para el macho para roscar utilizado a continuación. El  $\varnothing$  del filo de la broca está adaptado a la rosca a producir, para roscas normalizadas y **una elevada seguridad del proceso del macho para roscar**. El avellanado previo de  $90^\circ$  para la rosca se produce **en una sola operación** con el agujero para roscar.

**Broca de 3 filos**, desarrollada especialmente para el uso con **avances muy elevados**.

Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.

Tolerancia de diámetro de primer nivel: h7.

Tipo de rosca: M

Número de dientes Z: 3

Refrigeración interior: sí, con 25 bar

Paso de rosca: 0,8

$\varnothing D_1$  1. Nivel: 4,25 mm

$\varnothing D_2$  2. Nivel con bisel h7: 5,5 mm

Altura del escalonado  $L_1$  1. Nivel: 13,6 mm

Longitud de la ranura de viruta  $L_c$ : 28 mm

Longitud total L: 66 mm

#### Descripción técnica

Avance f en acero $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,28 mm/rev,
$\varnothing D_2$ 2. Nivel con bisel h7	5,5 mm
Longitud de la ranura de viruta $L_c$	28 mm

Longitud total L	66 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Para rosca	M5
Número de dientes Z	3
Paso de rosca	0,8
Tipo de rosca	M
Refrigeración interior	sí, con 25 bar
Ø D <sub>1</sub> 1. Nivel	4,25 mm
Altura del escalonado L <sub>1</sub> 1. Nivel	13,6 mm
Serie	Master Steel
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tolerancia Ø nominal	m7
Ángulo de punta	145 grados
Mango	DIN 6535 HA con h6
Ángulo de escalonado de avellanado	90 grados
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Empleo con tipo de perforación	en agujero ciego y pasante
Tipo de producto	Broca escalonada

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	110 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	90 m/min	P

Acero < 55 HRC	adecuado	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	40 m/min	S
GG	adecuado	130 m/min	K
GGG	adecuado	80 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		