

Garant**GARANT Master Titan HSS-PM-rouhintajyrin HPC, TiAlN, Ø k10 DC / R1:
16/2,0mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192945 16/2,0
GTIN	4062406300395
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen pyälletty profiili ja optimoitu lastu-urien geometria mahdollistaa suuren lastuamismäärän sekä parhaan mahdollisen prosessiturvallisuuden. Pitempi käyttöikä teriin täsmällisesti suunnatun sisäjähdytyksen ansiosta.

Etu:

Uudentyyppinen terämateriaali; ratkaisee epävakaisiin työolosuhteisiin liittyvät ongelmat.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	123 mm
Terän Ø D _c	16 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
varren Ø D _s	16 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kavennuksen Ø D ₁	15 mm
Terän pituus L _c	63 mm
Nousukulma	40 astetta
HammaslukuZ	4
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	73 mm
Syöttö f _z särmäykseen titaanissa > 850 N/mm ²	0,025 mm

Syöttö f_z särmäykseen INOXissa $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Toleranssi, nimellis- \emptyset	k10
Terän säde R_1	2 mm
Sarja	Master Titan
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS PM
Standardi	DIN 844
Jyrsintäprofiili	HR
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	30 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	28 m/min	M
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	28 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		