


**Garant****Video-mittausmikroskooppi MM1 ja TP20-anturijärjestelmä, Tyyppi: 200CMZ/TP****Tilaustiedot**

Tilausnumero	492560 200CMZ/TP
GTIN	4062406574307
Tuoteluokka	41P

**Kuvaus****Malli:**

**CNC-ohjattu** videomittausmikroskooppi. Nopea kuvanmuokkaus, suuriresoluutioinen värikamera ja helppokäyttöinen ja työpajakelpoinen, PC-pohjainen Multitouch-kosketusnäyttö.

**Pintavalo:** 56 valkoista LEDiä kahdessa samankeskisessä renkaassa. 1 rengas ja 4 segmenttiä, kaikki yksitellen kytkettävissä ja himmennettävissä.

**Läpivalo:** Pitkäikäiset LED-valot, telesentriset, kytkettävät ja himmennettävät. **Massiivinen graniittijalusta**, pintakarkaistu ristipöytä ja erittäin tarkat johteet.

- **Mittausohjelmien helppo laadinta ja käyttö.**
- **Mittaustoimintojen käytännöllinen automatisointi, esim. lavojen mittaukset.**
- **Nykyaikainen, käyttäjäystävällinen ja intuitiivisesti käytettävä mittausohjelmisto.**

Optinen mittausjärjestelmä, jossa lisäksi tyyppin Renishaw TP20 kosketusmittausjärjestelmä mittaamaan muotoja, jotka eivät ole optisesti määritettävissä.

- **Helppo ja nopea kosketusmittaus.**
- **Automaattisten mittausten laatiminen (optisesti ja koskettaen)**

Moottorisoitu zoom-objektiivi, suurennus 0,3x – 3,5x ja koaksiaalivalo osien tasaiseen valaistukseen.

**Toimituksen sisältö:**

Tietokone All-in-One PC, langattomat hiiri ja näppäimistö, pölysuojus, verkkolaite, testausprotokolla ja monikielinen käyttöohje.

#### Erikoistarvike:

Objektiivin nro 491912, ohjelmistovaihtoehto nro 491913, lastuamissärmien puhdistaja 354788.

#### Huomautus:

Pituusmitan poikkeama  $E_{UXY, MPE}$  DIN EN ISO 10360-7 -standardin mukaisesti, mitattu suurennuskertoimella = 0,5.

Pituusmitan poikkeama  $E_{OZ, MPE}$  DIN EN ISO 10360-2 -standardin mukaisesti, mitattu suoralla anturilla ( $\varnothing = 2,5$  mm, pituus 20 mm).

Sallitut ympäristöolosuhteet:  $20\text{ °C} \pm 1\text{K}$ , lämpötilan gradientti  $\Delta_{th} = 0,5\text{ K/h}$ ,  $\Delta_{td} = 4,0\text{ K/d}$ , mitattu kalibroidulla normaalilla.

Tekniset ja kosketusnäytön mallin muutokset mahdollisia.

## Tekninen kuvaus

Pituusmittauspoikkeama $E_{1, Z\text{-akseli}}$ taktiilinen (1D)	4,0 + P / 75 (P mm:ssä) $\mu\text{m}$
Kamera	6,4 megapikseliä, automaattitarkennus
Mittausalue Y	100 mm
Pituus	500 mm
Leveys	600 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino	60 kg
Nimellisjännite	240 V
Työskentelyetäisyys	80 mm
Mittausalue X	200 mm
Suurennus näytössä (x-kert)	10 - 162
Työkappaleen enimmäiskorkeus	100 mm
Objektiivin (x-kert.)	0,3 – 3,5
Korkeus	770 mm
Näkökenttä	24x16 – 2x1 mm
Pituusmitan poikkeama $E_{UXY, MPE}$ optinen (2D)	2,9 + L / 100 (L mm) lämpötilassa $20\text{ °C} \pm 1\text{ K}$ $\mu\text{m}$
Mittausalue Z	100 mm
Työkappaleen enimmäispaino	20 kg

Tuotetyyppi

CNC-videomittausmikroskooppi

## Tarvikkeet

Ohjelmistovaihtoehto mallille MM1 Tyypin PROFIL	491913 PROFIL
Objektiivimittausmikroskoopille MM1 / MM2 Tyypin 3	491912 3
Mittausmikroskooppien alarakenne leveys×syvyys 1800X900 mm	491914 1800X900
Ohjelmistovaihtoehto mallille MM1 Tyypin DXF	491913 DXF
Pölysuojus Tyypin 300	491919 300
Video-mittausmikroskoopin tarvikkeet Tyypin FEDER	491917 FEDER
Varalasi levy videomittausmikroskoopille MM1 Tyypin 200	491948 200