



## HOLEX Pro INOX VHM -suurtehopora lieriövarrella DIN 6535 HB, AlTiN, Ø DC m7: 5,9mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 122491 5,9    |
| GTIN         | 4067263007654 |
| Tuoteluokka  | 12F           |

### Kuvaus

#### Malli:

Tehokas poraus erityisesti **ruostumattomien ja haponkestävien terästen poraukseen**. Suorat pääterät, joissa on **optimoitu leikkuuterän muotoilu**, parantavat lastunmurtumiskäyttämistä. Suurennetut lastukammiot **takaavat erinomaisen lastunpoiston**. Parempi kulumiskestävyys **entisestäään parannetun kovametallisubstraatin ja korkeaa lämpötilaa kestävä pinnan ansiosta**.

#### Huomautus:

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Tekninen kuvaus

|   |                |
|---|----------------|
| Lastu-urien pituus $L_c$                  | 28 mm          |
| varren Ø $D_s$                            | 6 mm           |
| Kokonaispituus L                          | 66 mm          |
| Terien lkm Z                              | 2              |
| Syöttö f INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,08 mm/kierr, |
| Standardi                                 | DIN 6537 K     |
| Toleranssi, nimellis-Ø                    | m7             |
| Nimellis-Ø $D_c$                          | 5,9 mm         |
| suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$      | 19,2 mm        |
| Sarja                                     | Pro Inox       |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Pinnoitus     | AlTiN            |
| Lastuava aine | TKM              |
| Malli         | 4xD              |
| Kärkikulma    | 140 astetta      |
| Varsi         | DIN 6535 HB, h6  |
| Sisäjähdytys  | kyllä, 25 baaria |
| Värirenas     | sininen          |
| Tuotetyyppi   | Kierukaporat     |

### Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin | 140 m/min      | N         |
| Alu > 10% Si                  | sopii rajoituksin | 120 m/min      | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 120 m/min      | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 110 m/min      | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 80 m/min       | P         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 55 m/min       | M         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 45 m/min       | M         |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | soveltuu          | 35 m/min       | S         |
| märkä enintään                | soveltuu          |                |           |
| märkä vähintään               | sopii rajoituksin |                |           |