



Kiilatankosorvausistukat perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla, DIN 702-3, tyyppi: 250/6



Tilaustiedot

Tilausnumero	313140 250/6
GTIN	4019208227900
Tuoteluokka	33R

Kuvaus

Malli:

- Paras pyörintä- ja vaihtotarkkuus.
- Leukavarmistus, keskittävä kiinnitys.
- Suuri läpivienti.
- Tarkkuus kaksi kertaa suurempi kuin standardi DIN 6386 edellyttää.
- Suuri kiristysvoima pienellä fyysisellä voimalla.
- Korkeammat kierrosluvut lukitusluistin ansiosta.
- Leuat voi kääntää tai vaihtaa nopeasti ja helposti.
- Ulkopuolella roiskevesireuna.
- Voitelunipat kaikkien liukupintojen voiteluun.

Etu:

Käytettäväksi erittäin suurta kiristysvoimaa, korkeaa pyörintätarkkuutta sekä luotettavaa ja pitkäkestoista suoritustarkkuutta vaativissa olosuhteissa.

Käyttö:

Karanpäille DIN 702-3. Mukana sidepultti ja laippamutteri. Sorvinistukka kiinnitetään ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, kokonaan pintakarkaistu.

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien: 1 sarja leukoja, 1 kiristysavain, 1 sarja kiinnitysruuveja.

Huomautus:

Poraus E voidaan suurentaa: koko 160: 45 mm:iin, koko 200: 55 mm:iin, koko 250: 75 mm:iin, koko 315: 102 mm:iin (lisähintaan).

Tekninen kuvaus

Liikepituus / leuka S	8 mm
tyyppi	250
Paino	33 kg
Sidepulttien koko	M12
Ulko-Ø A	256 mm
Enimmäiskierros-luku	4200 min ⁻¹
Aukko E	62 mm
Sidepulttien lukumäärä	4
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	8 - 253 mm
Keskityskartion Ø B	106,375 mm
Lyhytkartion kiinnitys	6
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	99 - 261 mm
Sisänelikulma-avain K	14 mm
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

Tarvikkeet

Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 250	313210 250
Perusleukasarja, 3 osaa, viisto hammastus Istukkatyypille 250	313200 250
Perusleuat, 3-osainen sarja, suora hammastus Istukkatyypille 250	313207 250

Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 250	313250 250
Perusleuat, 3-osainen sarja,viisto hammastus Istukkatyypille 250	313205 250