TESA

Vipumittakello P-Line, mittausvarren pituus 36 mm, Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon ∅: 3/40mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	436230 3/40
GTIN	7630041152364
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:
Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta. Vipumittalaitteet, joissa **pitkä mittauskärki. Lukematarkkuus 1/100.**
Suuri mittausalue, 3 mm. Sama pyörimissuunta (myötäpäivään) molempiin mittaussuuntiin.
Käyttö:
Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.
Toimituksen sisältö:
Sis. kiinnitystapin ∅ 8 mm.
Erikoistarvike:
Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 35 9680.
Varaosa:
Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Poikkeama f_e	20 µm
Mittausalue suuntaa kohden	1,5 mm
Mittausvoima	0,2 N
Hystereesi f_u	7 µm
Kotelon ∅	40 mm
Kokonaispoikkeama f_{ges}	26 µm
Kallistusalue	2×90 astetta
Kiinnitysvarren ∅ h6	8 mm
Anturivarren pituus	32,26 mm
Mittauskuulan ∅	2 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Vipumittakello

Palvelut

KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023340 ANALOG

Tarvikkeet

Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm	359680 120
HM-kärki, mittausvarren pituus 36 mm Mittauskuulan ∅ 2 mm	436324 2