

Garant

GARANT Master INOX TKM-jyrsin HPC, TiAlN, Ø h10 DC: 1,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	202387 1,5
GTIN	4045197875105
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:

Rouhintaan ja viimeistelyyn.

HPC-jyrsin, **uudenlainen suurtehopinnoite** takaa **erinomaisen käyttöiän** ja **optimaalisen lastuamistehon** erilaisille ruostumattomille teräksille.

Suurempi hapettumisenkestävyys ja lämmönkesto.

Voidaan käyttää **suurilla lastuamisnopeuksilla**, soveltuu erinomaisesti myös TOOLOX®:lle. Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	6 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
Kavennuksen Ø D ₁	1,44 mm
HammaslukuZ	3
Terän Ø D _c	1,5 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,05 mm
Syöttö f _z särmäykseen INOXissa > 900 N/mm ²	0,012 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	7,5 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm ²	0,01 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kokonaispituus L	57 mm

Terän pituus L_c	4 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Nousukulma	40 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Sarja	Master Inox
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Kierukkukulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	$0,5 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	230 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	170 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	115 m/min	H
TOOLOX 44	soveltuu	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M

Uni	sopii rajoituksin
märkä enintään	soveltuu
märkä vähintään	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin
ilma	soveltuu