Fiche technique

Garant

Barre d'alésage pour usinage de gorges, Gauche, ∅ queue DS / largeur de gorge w: 12/1,5mm

Données de commande

N° commande	273791 12/1,5
GTIN	4045197721105
Classe d'article	21W

Description

Exécution:
Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm^2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Description technique

Vis	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
∅ pré-perçage min. D_{min}	16 mm
Déport L_3	9,5 mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
t_{max} Usinage intérieur	4,5 mm
Longueur totale L	140 mm
Longueur de col L_1 porte-outils en retrait	30 mm
∅ queue D_s	12 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vis de blocage Type 12	279815 12
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500