

Garant**Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm****Données de commande**

N° commande	201647 3
GTIN	4062406112967
Classe d'article	11X

Description**Exécution:****Dépouille double** pour une utilisation dans le domaine **HPC**.

Résistance à l'oxydation et dureté à chaud supérieures.

Utilisable à des vitesses de coupe élevées; idéal également pour Toolox®.

Remarque(s):**Produit succédant à 201644.****Description technique**

Nombre de dents Z	2
Tolérance Ø nominal	e8
Longueur de coupe L_c	8 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'INOX < 900 N/mm ²	0,02 mm
Ø queue D_s	6 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	15 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,04 mm
Longueur totale L	57 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 6535 HA avec h6

Ø dents D_c	3 mm
Angle d'hélice	50 degré
Ø de détalonnage D_1	2,8 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Série	Inox principal
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Bleu
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	230 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
TOOLOX 33	adaptée	115 m/min	H
TOOLOX 44	adaptée	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
Uni	non revêtu		
av. arrosage max.	adaptée		

av. arrosage min. moyennement adaptée

Air moyennement adaptée
Services

Rectification de queue Type HB

129100 HB