HOLEX

Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 7,3mm

Données de commande

N° commande	122345 7,3
GTIN	4045197388018
Classe d'article	12E

Description

Exécution:
Ame renforcée et amincissement spécial – avec arête de coupe transversale de **grande précision de centrage. Les arêtes principales droites** avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des **copeaux courts.**
Remarque(s):
Longueur des goujures $L_C = L_2 + 1{,}5 \times D_C$.

Description technique

Nombre de dents Z	2
Avance f dans l'acier < 900 N/mm^2	0,18 mm/tr
Tolérance de queue	h6
Ø nom. D_C	7,3 mm
Longueur des goujures L_c	41 mm
Tolérance Ø nominal	h7
Ø queue D_s	8 mm
Longueur totale L	79 mm
Norme	DIN 6537 K
Profondeur de perçage maximale recommandée L_2	30,1 mm
Revêtement	TiN

Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	4×D
Angle de pointe	140 degré
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Semi-Standard	oui
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 750 N/mm²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 900 N/mm²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1100 N/mm²	moyennement adaptée	65 m/min	P
Acier < 1400 N/mm²	moyennement adaptée	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	adaptée	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adaptée	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	adaptée	30 m/min	S
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
Air	moyennement adaptée		