Mahr

Indicateur numérique à levier, longueur bras palpeur 14,5 mm, Plage de mesure par sens / ∅ boîtier: 0,4/43mm

Données de commande

N° commande	436500 0,4/43
GTIN	4059192013301
Classe d'article	43A

Description

Exécution:
Indicateur numérique avec affichage numérique et analogique, **lecture 1/1000.**
Modes de mesure: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Possibilité d'introduire un facteur de correction.
Fonctionnement:
IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
Livraison:
Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, tige de serrage ∅ 8 mm, clé pour palpeur de mesure, palpeur de mesure carbure ∅ 2 mm.
Accessoire(s):
Câble de données 498951. Palpeurs de rechange, voir 436210; 436240.

Description technique

Force de mesure	0,13 N
Erreur de réversibilité f_u	5 µm

Plage d'indication par sens	0,4 mm
∅ corps max	43 mm
Ecart f_e	10 µm
Plage de pivotement	2×110 degré
∅ axe de fixation h6	8 mm
Longueur bras palpeur	14,5 mm
∅ bille de mesure	2 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Métrologie	numérique
Etalonnage	C5
Type de produit	Indicateur a levier

Services

EtalonnageIndicateurs à levier Type ANALOG	023330 ANALOG
Étalonnage DAkkSIndicateur à levier Type ANALOG	023340 ANALOG

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Câble de connexion Duplex Type R2	498951 R2
Touche carbure, longueur bras palpeur 12,5 mm ∅ bille de mesure 2 mm	436210 2
	436240 2

Touche carbure, longueur bras palpeur 36,5 mm ∅ bille de mesure 2 mm

Câble de connexion Duplex Type USB2	498951 USB2