KYOCERA

LOGU 030310 ER-GM, PR1525, Type: ST1400

Données de commande

N° commande	221970 ST1400
GTIN	4960664741632
Classe d'article	25A

Description

Exécution:
Plaquette double face à 4 arêtes de coupe. Les arêtes de coupe convexes de la plaquette garantissent une entrée douce dans le matériau.
Remarque(s):
Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e = 0,3×D / $a_{p\,max}$ = 1 mm.
Avance f_z par dent: 0,2 - 1,5 mm
Code ISO plaquette: LOGU 030310 ER-GM
Type: ST1400
Rayon d'angle: 1 mm
Rayon de programmation pour $a_{p\,max}$: 1,6 mm

Description technique

Code ISO plaquette	LOGU 030310 ER-GM
Type	ST1400
Rayon de programmation pour $a_{p\,max}$	1,6 mm
Rayon d'angle	1 mm

Nuance	PR1525
Type d'outils	Carbure
Avance f_z par dent	0,2 - 1,5 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1100 N/mm²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm²	adaptée	100 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		