

Garant**Fraise carbure monobloc, TiAlN, Ø e8 DC: 25mm****Données de commande**

N° commande	202725 25
GTIN	4045197746566
Classe d'article	11X

Description**Exécution:**

Double angle de dépouille latérale.

Sans chanfrein d'angle de coupe à 45°.**Description technique**

Longueur de col L_1 avec détalonnage	60 mm
Longueur totale L	125 mm
Ø de détalonnage D_1	24,5 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,12 mm
Ø queue D_s	25 mm
Longueur de coupe L_c	50 mm
Ø dents D_c	25 mm
Type de queue	HB
Nombre de dents Z	4
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,1 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	90 degré

Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	H
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	280 m/min	N
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	Adapté		
av. arrosage min.	Moyennement adapté		
à sec	adaptée		
Air	Adapté		