

## Garant

### Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 12/1,5mm



#### Données de commande

N° commande	206354 12/1,5
GTIN	4045197778727
Classe d'article	11X

#### Description

##### Exécution:

Tolérance: rayon de coupe  $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$ .

##### Avantage(s):

Fraise HPC avec différents rayons d'angle pour toutes les transitions radiales.

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

#### Description technique

Longueur de coupe $L_c$	26 mm
Ø queue $D_s$	12 mm
Nombre de dents $Z$	4
Longueur totale $L$	83 mm
Rayon de coupe $R_1$	1,5 mm
Ø de détalonnage $D_1$	11,8 mm
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	36 mm
Ø dents $D_c$	12 mm
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Angle d'hélice	38 degré

Série	Master Steel
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Tolérance Ø nominal	f8
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine $1 \times D$
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	$0,3 \times D$ pour le dressage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraises toriques

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	260 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	240 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	190 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	250 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

av. arrosage min.	moyennement adaptée
à sec	adaptée
Air	adaptée