Système de mesure de la force de serrage “Clamp assist”, Type: CA

Données de commande

N° commande	361306 CA
GTIN	4250364402897
Classe d'article	34A

Description

Exécution:
Système de réception maniable pour la réception ou l'analyse des **forces de serrage transmises par ondes radio (2,4 GHz)** par l'étau TITAN 2 clamp assist 36 1304. Unité robuste avec aimant pour fixation sur une machine, p. ex., commande intuitive. Système de réception avec batterie, rechargeable via USB. Grand affichage, valeurs bien lisibles.
5 modes de travail: affichage de la force, mode connexion, limites, transmission de données, pile.
Avantage(s):
1. Réglage progressif et très précis de la force de serrage requise.
– Forces de serrage petites à **élevées** pour les pièces difficiles.
– Forces de serrage petites à **réduites** pour l'usinage difficile.
2. Serrage **sûr**. Aucune erreur due à la manipulation incorrecte d'une clé dynamométrique.
3. Transmission de données.
– Mode Live: situation de serrage enregistrée dans 600 jeux de données.
– Mode Statistiques: valeurs max. et nombre de cycles de serrage.
– Mémorisation des 200 derniers cycles de serrage.
4. Affichage constant des forces de serrage en cours.
Interface: Interface USB
L unité: 260 mm
l unité: 110 mm
H unité: 30 mm
L écran: 70 mm
l écran: 35 mm
Température de fonctionnement: 10 - 40 degré

Description technique

H unité	30 mm
Température de fonctionnement	10 - 40 degré
l écran	35 mm
l unité	110 mm
L unité	260 mm
L écran	70 mm
Type	CA
Poids	0,65 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Interface	Interface USB
Type de produit	Accessoires pour étaux