



## Clé dynamométrique de base sans embout, Couple maximal: 50Nm



### Données de commande

N° commande	657277 50
GTIN	4045197804143
Classe d'article	62E

### Description

**Exécution:**

Robuste clé dynamométrique à un bras, réglable par une graduation micrométrique, avec sécurité contre un dérèglement involontaire.

Appareil de base avec carré emboîtable (sans embout). Embouts correspondants, voir codes art. 657582 – 657950.

**Unités de mesure:** Nm, lbfft.

**Fonctionnement:**

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche un « signal » (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

**Utilisation:**

Pour séries petites à moyennes.

**Norme:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Précision:**

±3 % de la valeur affichée.

**Données d'utilisation:****Légende du schéma et de la formule:**

$L_1$  = longueur de levier sans embout

$l_2$  = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

$L_3$  = longueur de levier avec mesure étalon usine

$L_4$  = mesure étalon de l'embout

$L$  = longueur totale de l'outil

$T_1$  = couple à régler

$T_2$  = couple prescrit

**Remarque(s):**

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

## Description technique

Couple maximal	50 Nm
Précision de mesure du couple	±3 %
Outil interchangeable	Embout
Emmanchement pour embout	9×12 mm
Poids	700 g
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Graduation 1 trait =	0,5 Nm
Affichage	analogique
Plage de couples	10 - 50 Nm
Lecture commutable	Nm
Lecture commutable	lbfft
Procédé de mesure	Couple
Feedback	à déclenchement
Longueur de levier sans embout [l <sub>1</sub> ]	206 mm
Principe de déclenchement	Déclenchement à course courte mécanique
Réglage de la valeur de déclenchement	réglable
Norme	DIN EN ISO 6789
Type de raccordement	pour embouts (attachements rectangulaires)
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l <sub>3</sub> ]	237 mm
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l <sub>2</sub> ]	31,8 mm
Longueur totale L	335 mm
Réglage de la valeur de déclenchement	avec vernier de réglage
Étalonnage	O1
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Possibilité de journalisation des données	non
Méetrologie	mécanique
Signalisation de déclenchement	acoustique

Signalisation de déclenchement	haptique
Type de produit	Clé dynamométrique

## Services

Étalonnage DAkkSClé dynamométrique Couple maximal 1000 Nm	020020 1000
ÉtalonnageClés dynamométriques Couple maximal 400 Nm	020010 400

## Accessoires

Cliquet emboîtable Type-Carré d'entraînement 1-1/4 pouce	657630 1-1/4
Cliquet emboîtable réversible Type-Carré d'entraînement 1-1/4 pouce	657582 1-1/4
Cliquet emboîtable réversible Type-Carré d'entraînement 1-1/2 pouce	657582 1-1/2
Cliquet emboîtable réversible Type-Carré d'entraînement 1-3/8 pouce	657582 1-3/8
Cliquet emboîtable Type-Carré d'entraînement 1-3/8 pouce	657630 1-3/8
Cliquet emboîtable Type-Carré d'entraînement 1-1/2 pouce	657630 1-1/2