Garant

SEMT 1305 AGSR, HB7520, Type: UNI

Données de commande

N° commande	213592 UNI
GTIN	4045197806185
Classe d'article	21A

Description

Exécution:
Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.
Remarque(s):
Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e =0,5... 1×D / a_{pmax} = 4 mm.

Description technique

Type	UNI
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	SEMT 1305 AGSR
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 750 N/mm²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1100 N/mm²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 1400 N/mm²	adaptée	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	adaptée	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adaptée	120 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		