

Garant
Foret court HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 1,3mm

Données de commande

N° commande	113265 1,3
GTIN	4062406233884
Classe d'article	11B

Description
Exécution:

Alésages précis grâce à la **grande précision de concentricité** et au **profil de goujure spécial**.
Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 – 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):
Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 118 degré

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 : 6,1 mm

Longueur des goujures L_c : 8 mm

Longueur totale L: 30 mm

Ø queue D_s : 1,3 mm

Avance f dans l'INOX < 900 N/mm²: 0,02 mm/tr

Description technique

Ø queue D_s	1,3 mm
Nombre de dents Z	2
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm ²	0,02 mm/tr

Longueur des goujures L_c	8 mm
Angle de pointe	118 degré
Tolérance \varnothing nominal	h8
\varnothing nom. D_c	1,3 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L_2	6,1 mm
Longueur totale L	30 mm
Norme	DIN 1897
Queue	Queue cylindrique
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS E
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	Moyennement adapté	75 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	Moyennement adapté	65 m/min	N
Alu > 10% Si	Moyennement adapté	60 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	50 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	Moyennement adapté	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	Moyennement adapté	8 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	40 m/min	K
CuZn	adaptée	50 m/min	N
Uni	adaptée		

Huile	adaptée
av. arrosage max.	adaptée