



Agent de démoulage à film humide NSR Multi, Contenu: 500ml



Données de commande

N° commande	083087 500
GTIN	5412386069161
Classe d'article	08E

Description

Exécution:

Agent de démoulage universel à film humide, sans silicone. Film de démoulage résistant aux hautes températures pour les thermoplastiques et les résines thermodurcissables.

- **Agent de démoulage à film humide présentant une efficacité de démoulage élevée.**
- **Sans silicone, transfert de matière minimum vers les pièces moulées. Idéal pour les pièces moulées nécessitant une finition (peinture, impression ou collage).**
- **Plage de températures de service jusqu'à 200 °C.**
- **Ne s'accumule pas dans le moule.**

Utilisation:

Produit de démoulage des thermoplastiques et des résines thermodurcissables dans le domaine de la plasturgie. Idéal également pour le démoulage de pièces moulées présentant une géométrie complexe.

- **Appliquer un mince film homogène sur le moule propre et sec.**
- **Laisser sécher brièvement jusqu'à ce que les solvants s'évaporent.**
- **En cas de diminution de l'efficacité de démoulage, répéter l'opération.**
- **Pour les consignes de sécurité relatives au traitement, consulter la fiche technique de sécurité (FTS) actuelle.**

Description technique

Contenu	500 ml
Tête de pulvérisation	Standard
Signalisation des substances dangereuses	GHS02: Flamme
Signalisation des substances dangereuses	SGH07 Attention
Signalisation des substances dangereuses	SGH09 Danger pour l'environnement
Couleur	jaune-marron
Hydrosolubilité	insoluble
Classe de marchandise dangereuse	2.1
Exécution	Bombe aérosol
Type de produit	Produits anti-adhérents