



Agent de démoulage à film humide à base de silicone SR Multi, Contenu: 500ml



Données de commande

N° commande	083089 500
GTIN	5412386064975
Classe d'article	08E

Description

Exécution:

Agent de démoulage universel à base de silicone, destiné au secteur de la plasturgie. Excellente efficacité de démoulage pour les thermoplastiques et résines thermodurcissables, ainsi que de nombreux types de caoutchouc.

- **Excellentes propriétés de démoulage et de glissement.**
- **Protège les surfaces.**
- **Réduit les rebuts de pièces moulées dans le secteur de la plasturgie et augmente la productivité.**
- **Ne s'accumule pas dans le moule.**
- **Plage de températures de service jusqu'à 200 °C.**

Utilisation:

Agent de démoulage des plastiques et du caoutchouc dans le domaine du moulage par injection, du formage sous vide et de nombreux autres procédés de plasturgie. Agent de démoulage et de glissement pour glissières, textiles, mousses, etc.

- **Appliquer un mince film homogène sur le moule propre et sec à une distance de 25 à 30 cm.**
- **Laisser sécher brièvement jusqu'à ce que les solvants s'évaporent.**
- **Si nécessaire, répéter l'opération au bout de quelques instants.**

- **Pour les consignes de sécurité relatives au traitement, consulter la fiche technique de sécurité (FTS) actuelle.**

Remarque(s):

Contient des silicones, qui présentent une efficacité de démoulage élevée et durable. Cela peut, le cas échéant, avoir un impact négatif sur l'adhérence lors du traitement ultérieur des pièces moulées pendant les opérations de peinture, de revêtement ou d'encollage.

Description technique

Hydrosolubilité	insoluble
Contenu	500 ml
Tête de pulvérisation	Standard
Couleur	transparent
Signalisation des substances dangereuses	GHS02: Flamme
Signalisation des substances dangereuses	SGH07 Attention
Signalisation des substances dangereuses	SGH09 Danger pour l'environnement
Exécution	Bombe aérosol
Type de produit	Produits anti-adhérents