

**Agent de démoulage à film humide NSR Food, Contenu: 500ml****Données de commande**

N° commande	083091 500
GTIN	5412386065644
Classe d'article	08E

Description**Exécution:**

Agent de démoulage à film humide sans silicone, destiné au secteur de la plasturgie. Avec enregistrement NSF M1 pour une utilisation sur les matériaux d'emballage en contact avec des denrées alimentaires.

- **Fluide de démoulage incolore présentant une efficacité de démoulage élevée, notamment pour les thermoplastiques.**
- **Améliore l'état de surface du PLA (acide polylactique), du PC (polycarbonate), du PE (polyéthylène) et du PP (polypropylène).**
- **Sans silicone, transfert de matière minimum vers les pièces moulées. Idéal pour les pièces moulées nécessitant une finition (peinture, impression ou collage).**
- **Plage de températures de service élevée jusqu'à 200 °C.**
- **Ne provoque pas de fissures de contrainte dans les plastiques.**
- **Enregistrement NSF: catégorie M1, numéro d'enregistrement 155325.**

Utilisation:

Agent de démoulage de pièces en plastique et en caoutchouc, notamment pour les matériaux d'emballage destinés à l'industrie agroalimentaire. Agent de glissement sans silicone pour une utilisation dans le domaine de la technologie alimentaire.

- **Appliquer un mince film homogène sur le moule propre et sec.**
- **Laisser sécher brièvement jusqu'à ce que les solvants s'évaporent.**

- **En cas de diminution de l'efficacité de démoulage, répéter l'opération.**
- **Pour les consignes de sécurité relatives au traitement, consulter la fiche technique de sécurité (FTS) actuelle.**

Description technique

Tête de pulvérisation	Standard
Contenu	500 ml
Couleur	Jaune
Signalisation des substances dangereuses	GHS02: Flamme
Signalisation des substances dangereuses	SGH07 Attention
Signalisation des substances dangereuses	SGH09 Danger pour l'environnement
Hydrosolubilité	insoluble
Exécution	Bombe aérosol
Type de produit	Produits anti-adhérents