Garant

# Porte-outils à bride eco, Gauche, Dimension queue / plaquette: 16/11mm

## Données de commande

| | |
|---|---|
| N° commande | 250601 16/11 |
| GTIN | 4045197808981 |
| Classe d'article | 21U |

## Description

**Exécution:**
Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.
Avec arrosage des faces de dépouille.
**Remarque(s):**
Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.
Arrosage interne: oui
Code ISO porte-outils: DDJNR/L 1616H11
Plaquette adaptée: DN.. 1104..
Largeur fonctionnelle $L_4$: 22 mm
Longueur de tête $L_1$: 33 mm
Longueur totale L: 100 mm
Sous-plaquette: 269007 1

## Description technique

| | |
|---|---|
| Vis pour sous-plaquette | 259027 3 |
| Code ISO porte-outils | DDJNR/L 1616H11 |
| Plaquette adaptée | DN.. 1104.. |
| Longueur totale L | 100 mm |
| Sous-plaquette | 269007 1 |

| | |
|---|---|
| Taille de queue | 16 mm |
| Largeur fonctionnelle $L_4$ | 22 mm |
| Bride, vis, ressort | 259036 8 |
| Longueur de tête $L_1$ | 33 mm |
| Taille plaquette | 11 mm |
| Série | Eco |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Norme | DIN ISO 5610 |
| Arrosage interne | oui |
| Angle d'attaque κ | 93 degré |
| Utilisation | Dressage |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Vis pour sous-plaquette Type 3 | 259027 3 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659906 500 |
| Sous-plaquette | 269070 |
| Sous-plaquette Type 1 | 269007 1 |
| Vis pour sous-plaquette | 259613 |