



Appareil électronique de contrôle de clé dynamométrique „TruCheck™ 2 Plus“, Couple maximal: 3Nm



Données de commande

N° commande	654476 3
GTIN	5060207566636
Classe d'article	66D

Description

Exécution:

- **3 modes de fonctionnement: affichage en ligne (Track), identification du point d'inflexion (First Peak), affichage de la valeur maximale (Final-Peak).**
- **Spécification aisée du couple désiré avec tolérances.**
- **Ecran LCD. Rétroéclairage à LED assurant une bonne lisibilité dans des environnements de travail mal éclairés.**
- **Le port micro-USB-2.0 intégré permet l'alimentation électrique et la transmission de données.**
- **Affichage en 12 langues.**
- **Mémorisation jusqu'à 15 couples cibles.**
- **Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.**

Avantage(s):

Indication d'état rapide et visuellement simple grâce au changement de couleur de l'affichage (rouge, jaune, vert). Transmission aisée des données de mesure via le port USB.

Utilisation:

Réglage et contrôle de clés dynamométriques à déclenchement, à affichage et à droite.
Réglage de **tournevis** et de **clés dynamométriques** à droite avec ou sans vernier.

Précision:

Erreur de mesure en pourcentage $\pm 1\%$

Livraison:

Bloc d'alimentation USB (EU/UK/US/AUS), câble micro-USB 2.0, dans une valise robuste en plastique.

Description technique

Précision de mesure du couple	±1 %
Hauteur afficheur	72 mm
Couple maximal	3 Nm
Adaptateur carré	1/4 pouce
Poids	1,4 kg
Largeur afficheur	175 mm
Profondeur afficheur	64 mm
Plage de mesure	0,1 - 3 Nm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	100 - 240 V
Six pans mâle	6,3 mm
Sens de serrage	Serrage à droite
Interface	Port USB
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Etalonnage	O4
Type de produit	Appareils de contrôle de couple

Services

Etalonnage à droiteAppareil / capteur de contrôle de couple Type 400	020120 400
Etalonnage DAkkS à droiteAppareil / capteur de contrôle de couple Type 0,1-1100	020130 0,1-1100