

**Garant**
**Alésoir CN Configurable, non revêtu, Ø nom. DC: 2,5mm**

**Données de commande**

N° commande	162951 2,5
GTIN	4045197366030
Classe d'article	110

**Description**
**Exécution:**
**Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indication.**
**Remarque(s):**

 Pour **ajustement H7**, voir 162900 et 163000.

Pour alésoirs de dimensions 1/100, voir 162902.

**Description technique**

Longueur de col $L_1$	26 mm
Tolérance de queue	h6
Ø nom. $D_c$	2,5 mm
Avance $f$ dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/tr
Ø queue $D_s$	3 mm
Longueur totale $L$	57 mm
Longueur de coupe $L_c$	14 mm
Plage de Ø	2,37 - 2,65 mm
Nombre de dents $Z$	4
Valeur indicative de surépaisseur d'alésage au Ø	0,05 - 0,1 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS E
Norme	Norme usine

Arrosage interne	non
Queue	DIN 1835 A avec h6
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Embouts Philips

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu.	adaptée	20 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	20 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	10 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	7 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	5 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	5 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	5 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	13 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		