

**Garant****Taraud machine, non revêtu, G: G3/4****Données de commande**

N° commande	133300 G3/4
GTIN	4045197074553
Classe d'article	11H

**Description****Exécution:****Avec affûtage.****Utilisation:****Pour taraudages gaz witworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).**

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 14

Filetage Ø: 26,44 mm

Longueur totale L: 140 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 20 mm

Carré corps □: 16 mm

Ø perçage: 24,5 mm

**Description technique**

Ø perçage	24,5 mm
Pas de filetage	1,814 mm
Nombre de dents Z	4
Filets au pouce	14
Nombre de goujures	4
Filetage Ø	26,44 mm
Type d'outils	HSS
Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Longueur totale L	140 mm

Carré corps □	16 mm
Profondeur de filetage	79,32 mm
Taille de filetage	G3/4
Revêtement	non revêtu
Type de filetage	G
Angle de flanc	55 degré
Norme	DIN 5156
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		