Garant

Machine de tribofinition (35 litres) avec chariot de transport, Type: GMT35

Données de commande

N° commande	501305 GMT35
GTIN	4062406378851
Classe d'article	51B

Description

Exécution:
Machine de tribofinition mobile GMT35 en **version compacte,** pour l'usinage final automatisé de **lots de petite à moyenne taille.**

- **Moteur puissant.**
- **Cuve en acier (35 l) avec couche de polyuréthane de 15 mm.**
- **Station de séparation intégrée pour une séparation automatisée des pièces et du fluide abrasif.**
- **Circuit d'eau fermé avec traitement de l'eau.**
- **Commande via écran tactile.**
- **Opérations d'usinage personnalisées programmables.**
- **Carénage de la machine insonorisé avec capot d'insonorisation.**
- **Roulettes sur la face inférieure pour un transport aisé.**

Utilisation:
Idéale pour l'**ébavurage** de **pièces tournées et fraisées** ainsi que pour les pièces fabriquées par **impression 3D**. Pour les **métaux** et les **plastiques**. Les étapes ultérieures, à savoir le **polissage** et le **nettoyage**, font également partie des fonctionnalités de cette machine.
Livraison:
1× machine de tribofinition avec station de séparation intégrée, circuit d'eau et commande PLC, 1× chariot de transport (918558 TNB1), 2× boîtes de rangement, petit modèle (964486 EF4220), 1× boîte de rangement, grand modèle (964486 EF4320), 2× parois de séparation (aluminium, plastique), 2× récipients gradués, 1× pelle, 3× tamis de séparation avec grille différente.
Remarque(s):

Aucune livraison express possible.:
Si vous avez des exigences très élevées en matière de nettoyage et de séchage des pièces après la tribofinition, nous vous recommandons les appareils de nettoyage à ultrasons SONOSWISS de notre catalogue.

Description technique

Tension	230 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance absorbée	700 W
Poids	350 kg
Plage de vitesses de rotation	1500 - 3000 min^{-1}
Volume du réservoir d'eau	45 l
Largeur intérieure cuve B_2	180 mm
Profondeur intérieure cuve T_2	300 mm
Volume de la cuve	35 l
Longueur intérieure cuve L_2	590 mm
Largeur machine B_1	710 mm
Profondeur machine T_1	1385 mm
Longueur machine L_1	1565 mm
Série	HEURE GMT
Type de produit	Machine de tribofinition