

**Garant****Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu PickPocket avec arrosage interne HPC, DLC, Ø e6 DC: 6mm****Données de commande**

N° commande	202019 6
GTIN	4062406381080
Classe d'article	11X

**Description****Exécution:**

Pour l'ébauche et la finition.

Jusqu'à 2xD dans la masse avec vitesses d'avance maximales et très faible génération de vibrations.

Vitesses d'avance maximales en plongée verticale possibles.

Fraisage en plongée oblique possible jusqu'à 45°.

Meilleure évacuation des copeaux grâce à l'arrosage interne central.

Porte-à-faux très long pour un usinage en toute sécurité de cavités profondes.

Avec revêtement DLC sp<sup>2</sup> de la toute dernière génération.

**Avantage(s):**

**Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.**

**Remarque(s):**

Il ne faut pas descendre en dessous d'une surépaisseur minimale de 0,1xD pour les opérations de finition suivantes.

**Description technique**

Angle d'hélice	42 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'alu à copeaux courts	0,06 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	42 mm
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts	0,04 mm

Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HA
Tolérance Ø nominal	e8
Ø de détalonnage $D_1$	5,7 mm
Longueur totale L	80 mm
Ø queue $D_s$	6 mm
Longueur de coupe $L_c$	10 mm
Ø dents $D_c$	6 mm
Nombre de dents Z	3
Arrondi d'angle $r_v$	0,2 mm
Série	Master Alu
Revêtement	DLC
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraise à dresser

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu.	Adapté	380 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	Adapté	300 m/min	N
Alu > 10% Si	Adapté	270 m/min	N
PMMA Acrylique	Adapté	180 m/min	N
PE-HD	Adapté	130 m/min	N

PA 66	Adapté	150 m/min	N
PEEK	Adapté	130 m/min	N
PF 31	Adapté	110 m/min	N
PVDF GF20	Adapté	160 m/min	N
POM GF25	Adapté	150 m/min	N
PA 66 GF30	Adapté	140 m/min	N
PEEK GF30	Adapté	120 m/min	N
PTFE CF25	Adapté	150 m/min	N
Honeycomb Sandwich	moyennement adaptée	220 m/min	N
Cu	Adapté	140 m/min	N
CuZn	Adapté	160 m/min	N
av. arrosage max.	Adapté		
Air	Adapté		

## Services

Rectification de queue Type HB

129100 HB