

Garant**Taraud machine long, non revêtu, M: M10****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 131800 M10 |
| GTIN | 4045197070395 |
| Classe d'article | 11H |

Description**Exécution:****Queue rallongée (avec Ø de queue aminci pour profondeurs d'utilisation supérieures).****Avantage(s):**Idéal pour le **taraudage dans des endroits difficiles.**

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 357

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 1,5 mm

Longueur totale L: 140 mm

Ø queue D_s: 7 mm

Carré corps □: 5,5 mm

Ø perçage: 8,5 mm

Description technique

| | |
|------------------------|---------|
| Nombre de goujures | 3 |
| Pas de filetage | 1,5 mm |
| Ø perçage | 8,5 mm |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Filetage Ø | 10 mm |
| Norme | DIN 357 |
| Ø queue D _s | 7 mm |
| Longueur totale L | 140 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Carré corps □ | 5,5 mm |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H |
| Type d'outils | HSS |
| Profondeur de filetage | 20 mm |
| Type de filetage | M |
| Taille de filetage | M10 |
| Revêtement | non revêtu |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Entrée | A |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2xD pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | à droite |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | 13 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 15 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 15 m/min | P |
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée | 9 m/min | K |
| Huile | adaptée | | |
| av. arrosage max. | moyennement adaptée | | |

