

Garant**Fraise carbure monobloc GARANT Master Ni-Based HPC/TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 4mm****Données de commande**

N° commande	203161 4
GTIN	4062406565770
Classe d'article	11Z

Description**Exécution:**

Affûtage spécial avec **rayon d'angle de coupe similaire à celui des fraises toriques**. Substrat innovant spécialement conçu pour l'usinage des **alliages à base de nickel**. Nouveau revêtement.

Utilisation:

Pour le fraisage d'**alliages à base de nickel présentant une dureté à chaud élevée**.

Remarque(s):

Produit succédant à 203082.

Description technique

Angle d'hélice	38 degré
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Ø dents D_c	4 mm
Longueur totale L	57 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	17 mm
Arrondi d'angle r_v	0,2 mm
Ø queue D_s	6 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Ø de détalonnage D_1	3,8 mm

Queue	DIN 6535 HB avec h6
Avance f_z pour le dressage dans l'Inconel®	0,035 mm
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HB
Nombre de dents Z	5
Longueur de coupe L_c	11 mm
Série	Master Ni-based
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,08×D
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	rose
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Inconel	adaptée	40 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		