

**Garant**

### Foret carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Master Alu Feed DIN 6535 HB, non revêtu, Ø DC h7: 9,8mm



#### Données de commande

N° commande	122591 9,8
GTIN	4062406724719
Classe d'article	11E

#### Description

##### Exécution:

**Outil à 3 arêtes**, spécialement conçu pour une utilisation à des **vitesses d'avance très élevées** dans l'aluminium. Idéal pour les machines **à haute puissance** et dans des conditions d'usinage stables.

- **Géométrie de coupe spéciale, conçue pour des avances maximales, une pression de coupe réduite et un bris de copeaux contrôlé.**
- **Profil de goujure rectifié avec précision pour une évacuation sûre des copeaux.**
- **Possibilité d'atteindre des avances et des durées de vie extrêmes grâce à la troisième arête de coupe.**

La technologie novatrice de l'arête transversale de l'outil garantit un autocentrage optimal et permet également le pré-perçage sur des surfaces irrégulières. 3 listels garantissent une sortie de perçage stable et une concentricité précise de l'alésage.

##### Remarque(s):

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

#### Description technique

Longueur totale L	103 mm
Ø queue $D_s$	10 mm
Norme	DIN 6537 L
Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$	46,3 mm
Nombre de dents Z	3
Avance f dans l'alu à copeaux courts	1,03 mm/tr

## Fiche technique

Tolérance Ø nominal	h7
Longueur des goujures $L_c$	61 mm
Ø nom. $D_c$	9,8 mm
Série	Master Alu
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	6xD
Type	W
Angle de pointe	130 degré
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage	HPC
Semi-Standard	oui
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	300 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	200 m/min	N
CuZn	adaptée	200 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		