



Appareil de contrôle du couple pour clés dynamométriques "SmartCheck USB", Couple maximal: 1500Nm



Données de commande

N° commande	654651 1500
GTIN	4018754331352
Classe d'article	60N

Description

Exécution:

Appareil de contrôle de couple polyvalent et flexible grâce à l'écran et au corps de base rotatifs. Montage possible à l'horizontale et à la verticale. L'écran et le clavier sensible sont étanches aux projections d'eau et le boîtier est constitué de plastique résistant aux chocs. **Port micro-USB** pour l'**exportation de données** et l'alimentation électrique. Avec mémoire pour 250 valeurs mesurées.

3 modes de fonctionnement: affichage en ligne (**Track**), **identification du point d'inflexion (First-Peak)**, **affichage de la valeur maximale (Peak-Hold)**.

Unités de mesure: Nm, lbfft, lbf.in.

- **Robuste.** La protection visuelle et sonore intégrée contre la surcharge assure une longue durée de vie.
- **Précises.** Un écart d'affichage de seulement $\pm 1\%$ garantit des données de mesure extrêmement fiables.
- **Prêt à l'emploi.** Le capteur intégré avec une grande plage de mesure permet de travailler immédiatement.
- **Flexible.** SmartCheck peut s'installer pratiquement partout. Qu'il s'agisse d'un montage horizontal ou vertical, les points de fixation bien pensés, la forme compacte et l'affichage pivotant permettent tout.

- **Personnalisable.** Trois modes de fonctionnement (Trak, First Peak, Peak Hold) et trois unités de mesure (N·m, ft·lb, in·lb) sont disponibles. Possibilité de définir individuellement le couple cible et les tolérances pour l'évaluation de la valeur mesurée.
- **Autonome.** Pour une utilisation sur des postes de travail sans prise propre. Outre le fonctionnement classique via un bloc d'alimentation, un fonctionnement sur piles est également possible.
- **Pivotant.** SmartCheck peut être réglé de manière optimale en fonction de l'angle de vision individuel. En effet, tant l'écran que le support d'écran et le corps de base peuvent pivoter à 180°.
- **Mémorisation jusqu'à 250 enregistrements.** Avec date et horodatage.
- **Exportation de données et alimentation électrique en option via le port micro-USB.**
- **Logiciel de documentation téléchargeable gratuitement.**

Avantage(s):

Appareil de contrôle de couple variable et compact. Fonctionne sur piles ou secteur.

Utilisation:

Réglage et contrôle de **tournevis et clés dynamométriques** avec ou sans vernier.

Livraison:

Avec bloc d'alimentation et logiciel SmartCheck USB pour le transfert des valeurs et la création de certificats de contrôle. Dans une valise robuste en plastique.

Remarque(s):

Module Bluetooth adapté disponible dans notre eShop (521 10222).

Description technique

Couple maximal	1500 Nm
Largeur afficheur	120 mm
Précision de mesure du couple	±1 %
Profondeur afficheur	167 mm
Poids	5,69 kg
Hauteur afficheur	124 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Plage de mesure	150 - 1500 Nm
Emmanchement carré	1 pouce
Référence fabricant	SMARTCHECK 1500 USB
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Interface	Port USB
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant

Etalonnage	O4
Type de produit	Appareils de contrôle de couple