

Garant**Jeu de forets hélicoïdaux HSS-E avec pointe étagée 114008 en coffret, non revêtu, Type: 1-13****Données de commande**

N° commande	114018 1-13
GTIN	4062406877637
Classe d'article	11Q

Description**Exécution:**

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Chanfreins nitrurés.

Particulièrement stable et robuste grâce au **diamètre d'âme renforcé**. Taillés avec une grande précision de concentricité. Affûtage de pointe précis. Queue **six-pans** pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.

- **Idéal pour la réalisation de perçages précis dans des tôles, tubes et profilés.**
- **Pré-perçage sûr sans centrage ni pointage, même sur des surfaces bombées, grâce à l'affûtage de pointe innovant.**
- **Pré-perçage en biais possible sans problème après pénétration du premier étage de la pointe du foret dans le matériau.**
- **Perçage avec un effort considérablement réduit par rapport aux forets HSS standard DIN338 – jusqu'à un diamètre de 13 mm directement sur une perceuse-visseuse sans fil.**
- **Liaison mécanique stable et sûre dans un mandrin à 3 mors.**
- **Utilisation universelle dans un large éventail de matériaux, y compris le plastique, le bois et l'acrylique sans arrachement ni éclats.**
- **Pas de vibrations ni d'accrochage du foret, même dans les matériaux minces.**
- **Sortie d'alésage sans bavures.**

· **Idéal pour le perçage de boulons et de rivets.**

Remarque(s):

Ø 1 - 3,5 mm: Foret avec queue cylindrique, **sans méplats de serrage.**

Description technique

Nombre de forets	25
Par incrément de	0,5 mm
Nombre de dents Z	2
Plage du foret	1 - 13 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 338
Type	INOX
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX > 900 N/mm ²	adaptée		

Fonte GG(G)	adaptée	30 m/min	K
CuZn	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 4 mm	114008 4
Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 5 mm	114008 5
Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 1,5 mm	114008 1,5
Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 8 mm	114008 8
Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 6 mm	114008 6
Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 6,5 mm	114008 6,5
Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 5,5 mm	114008 5,5
Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 7 mm	114008 7
Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 2,5 mm	114008 2,5
Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 11,5 mm	114008 11,5
Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 2 mm	114008 2
Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 7,5 mm	114008 7,5
Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 4,5 mm	114008 4,5
	114008 12

Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 12 mm

Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 1 mm

114008 1

Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 13 mm

114008 13

Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 12,5 mm

114008 12,5

Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 10 mm

114008 10

Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 3,5 mm

114008 3,5

Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 9,5 mm

114008 9,5

Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 9 mm

114008 9

Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 10,5 mm

114008 10,5

Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 3 mm

114008 3

Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 8,5 mm

114008 8,5

Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-EINOX Ø DC h8 11 mm

114008 11