

Garant
Fraise carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 25mm

Données de commande

N° commande	202640 25
GTIN	4045197117724
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Double angle de dépouille latérale.

Description technique

Ø de détalonnage D_1	24,5 mm
Nombre de dents Z	4
Type de queue	HB
Ø dents D_c	25 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	60 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,1 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,12 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,25 mm
Ø queue D_s	25 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur de coupe L_c	50 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Tolérance Ø nominal	e8
Angle d'hélice	30 degré

Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	105 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	55 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	30 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	55 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	Moyennement adapté		
à sec	moyennement adaptée		

Air

Moyennement adapté