Garant

ONMU 05T6 ANER, HB7520, Type: ST900

Données de commande

N° commande	213426 ST900
GTIN	4045197605931
Classe d'article	21A

Description

Exécution:
Double face avec 2×8 arêtes.
Recommandation(s):
Pour des qualités d'état de surface optimales, choisir la tolérance de plaquette E en association avec une ou plusieurs plaquettes de finition larges.
Remarque(s):
Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$
Profondeur de coupe max. $a_{p\,max}$: 3 mm
Type: ST900
Avance f_z par dent: 0,3 mm

Description technique

Type	ST900
Avance f_z par dent	0,3 mm
Nombre de changements/dents	16
Code ISO plaquette	ONMU 05T6 ANER
Nuance	HB7520

Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\,max}$	3 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm²	adaptée	280 m/min	P
Acier < 900 N/mm²	adaptée	260 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		