Garant

ONMU 05T6 ANER, HB7510, Type: ST1400

Données de commande

N° commande	213430 ST1400
GTIN	4045197605948
Classe d'article	21A

Description

Exécution:
Double face avec 2×8 arêtes.
Recommandation(s):
Pour des qualités d'état de surface optimales, choisir la tolérance de plaquette E en association avec une ou plusieurs plaquettes de finition larges.
Remarque(s):
Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$
Profondeur de coupe max. $a_{p\,max}$: 3 mm
Type: ST1400
Avance f_z par dent: 0,25 mm

Description technique

Type	ST1400
Avance f_z par dent	0,25 mm
Nombre de changements/dents	16
Code ISO plaquette	ONMU 05T6 ANER

Nuance	HB7510
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\,max}$	3 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 1100 N/mm²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1400 N/mm²	adaptée	200 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		