

metabo**Ponceuse excentrique sans fil, sans batterie, Type: SXALTX125****Données de commande**

N° commande	077317 SXALTX125
GTIN	4061792195189
Classe d'article	03D

Description**Exécution:**

Ponceuse excentrique sans fil plate au design ergonomique et léger pour un travail sans fatigue.

- **Guidage de la ponceuse agréable et proche de la surface grâce à l'encombrement réduit.**
- **Réglage progressif de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.**
- **Travail quasi sans vibrations grâce au fonctionnement très silencieux.**
- **Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante.**
- **Le démarrage progressif réduit les défauts de surface lors de l'amorce de ponçage.**
- **Moteur Brushless exclusif pour une efficacité de ponçage maximale, même en fonctionnement continu.**
- **Plateau-support à perforations multiples pour une aspiration efficace et une plus longue durée de vie de l'abrasif.**
- **Avec sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur.**
- **Raccordable à un aspirateur universel avec le manchon de raccordement 630798000.**
- **Le frein de moteur et de plateau permet de déposer rapidement la machine.**
- **Le protecteur amovible protège les surfaces adjacentes et augmente la durée de vie du plateau-support.**
- **Avec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteur.**

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Avec plateau-support, 1× papier abrasif, sac à poussières, clé à six pans, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Disque abrasif adapté 8 trous, code art. 567745 et ABRANET code art. 567802.

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Tension de la batterie	18 V
Nombre d'oscillations	4000 - 10000 min ⁻¹
Nombre de batteries incluses	0
Poids	1,1 kg
Type de batterie	Lithium-ion
Ø plateau-support	125 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vibrations maximales suivant EN	1,1 m/s ²
Mouvement oscillant	2 mm
Référence fabricant	SXA 18 LTX 125 BL
Type de produit	ponceuse excentrique